



舒泊润

舒泊润® Syncolon® (PTFE) 硅酮滑脂 Superlube 92150

产品描述

Super Lube® Syncolon® (PTFE) 硅酮滑脂 是一种非固化硅酮化合物，在各种应用中提供长寿命保护。Syncolon® (PTFE) 微粉的添加形成了一种优质的润滑剂，为抗摩擦、抗磨损、防生锈、防腐蚀提供保护，具有良好的消音特性。

Super Lube® Syncolon® (PTFE) 硅酮滑脂 是防水的，防止水分和其他污染物。

Super Lube® Syncolon® (PTFE) 硅酮滑脂 是半透明的白色，具有清洁和清晰的外观，并表现出较好的耐水冲刷性，与大多数塑料和橡胶兼容。它不会变硬、变干或融化。

Super Lube® Syncolon® (PTFE) 硅酮滑脂 通过美国 NSF 认证，可与食品偶尔接触，符合美国农业部 (H1) 的指导方针。



性能特点

优良的抗水冲刷性	优良的热传性	密封防潮
优良的消音特性	粘度稳定	厚稠度
防止生锈和腐蚀	热稳定	高介电强度
食品级和清洁	温度范围广	无污染
与大多数橡塑化合物兼容	通过 Kosher 认证	通过 NSF 认证

典型应用

消音	橡胶部件	垫圈
衬套和套管	食品加工设备	锁
滑动轴承	跑步机，健身器材	塑料和齿轮
金属对塑料	工具，脱模	控制电缆
塑料对塑料		

包装尺寸

型号	包装说明
92000	1cc
92003	3 盎司
92150	400 克
92016	400 克
92005	5 磅
92030	30 磅
92120	120 磅
92400	400 磅

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636(微信同号) QQ: 2355706577

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



舒泊润

分析数据

指标	测试方法	结果
NLGI 等级		2
颜色		半透明的白色
温度范围		-40°F-500°F (-40°C-260°C)
粘度 (基础油) @25°C	ASTM D445	5000
比重@25°C (77°F)	ASTM D1298	1.11
工作锥入度, 60 strokes	ASTM D217	265-295
蒸气压@200°C		1.33
绝缘强度 (Volts/mil, 50 mil gap)	CTM 0114	400
油分离, 21 小时/100°C	ASTM D6184	0%
蒸发损失, 22 小时@212°F (100°C)	ASTM D972	0.4%
闪点	ASTM D92	>572°F (300°C)
熔点		无
水洗	ASTM D1264	<1%

使用方法

清洁干燥的待处理区域

用干净的布, 刷子, 海绵或手指涂抹

清除多余

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636(微信同号) QQ: 2355706577

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com