



# 舒泊润

## 舒泊润®防腐&接头凝胶 Superlube 82003

### 产品描述

舒泊润®防腐&接头凝胶 是一种高分子量的接头用胶。可作为电介质化合物以及防腐蚀剂使用。具有较好的油膜强度和较长的防腐、防锈寿命。

舒泊润®防腐&接头凝胶 将提供比典型润滑脂更好的保护, NLGI 0 级稀的黏度使其容易涂上保护层, 这样就比普通油脂寿命长。**注意: 因不含极压添加剂, 故不能当作润滑脂使用。**

舒泊润防腐胶 是一种有效的电介质化合物和防腐蚀剂, 可用于插头和接头、电接头和电器设备、火花塞、线圈接头, 是优良的抗氧化剂。

舒泊润®防腐&接头凝胶 很柔滑, 不会变硬、裂解, 由于良好的工作机能不会发生性质上的改变。良好的质量控制确保产品有最长的贮藏期并且不会发生油的分解。产品外表清亮且具有环保性能。

### 性能特点

- 具有从-42℃到 260℃极大的温度范围
- 能抵御盐水和大多数清洁剂
- 不会干掉或形成有害的有磨损性的沉积物。
- 不会分油
- 良好的油膜强度
- 介电常数高
- 比普通的油脂防护作用好
- 良好的防腐蚀能力
- 环保
- 磨损力度低
- 生物降解
- 通过 Kosher 认证

### 应用

- |              |             |         |
|--------------|-------------|---------|
| 1. 电池端       | 2. 电线连接器    | 3. 点火开关 |
| 4. 闸刀        | 5. 保险丝支架    | 6. 电源开关 |
| 7. 电源插座      | 8. 电接头      | 9. 绝缘油脂 |
| 10. 防腐蚀剂、防冻剂 | 11. 裸漏的金属表面 | 12. 电路板 |

### 包装尺寸

| 型号    | 包装说明  |
|-------|-------|
| 82003 | 3 盎司  |
| 82015 | 400 克 |
| 82016 | 400 克 |
| 82030 | 30 磅  |
| 82120 | 120 磅 |
| 82400 | 400 磅 |

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com





# 舒泊润

## 分析数据

| 指 标   | 测试方法       | 等级/结果                            |
|-------|------------|----------------------------------|
| 颜色    |            | 半透明琥珀色                           |
| 温度范围  |            | -45°F-500°F (-43℃-260℃)          |
| 生物降解性 | ASTM D7373 | 50%降解率在 28-35 天<br>60+%降解率在 56 天 |
| 粘度    | ASTM D217  | 355-385 mm/10                    |
| 密度    | ASTM D1298 | 0.89g/cm <sup>3</sup>            |

## 使用方法

清洁干燥待处理工具  
涂抹一层舒泊润®防腐蝕&接头凝胶，直到要保护的区域被完全覆盖  
必要时重新申请

## 保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.