

CP-4600-150(PAO 150)

全合成 PAO 冷冻压缩机油

CP-4600-150 (PAO150) 产品描述

CP-4600-150(PAO150)是专业调制聚 α 烯烃(PAO)合成冷冻油。CP-4600-150 (PAO 150)冷冻油可改善在高温及低温下的润滑情况,降低挥发性,CP-4600-150 (PAO 150)冷冻油具有良好的化学惰性及水解稳定性。并且 CP-4600-150 (PAO 150)冷冻油与矿物油有良好的相溶性,可以走到更低的温度,例如: $-60^{\circ}\text{C} \sim -70^{\circ}\text{C}$ 。

CP-4600-150 (PAO 150) 冷冻油 (典型物性如下) 是一种长寿命润滑油,尤其是在油浸式螺杆压缩机。

CP-4600-150(PAO 150)冷冻油常被建议用于冷冻机上,是因为 CP-4600-150 (PAO 150) 具有卓越的低温性能。CP-4600-150 (PAO 150) 冷冻油产品是一种全合成,不含蜡的润滑油,且在冷冻生产线上具有低的倾点及凝絮点。即使在制冷剂的稀释下,CP-4600-150 (PAO 150) 冷冻油具有高的油膜强度,可以提供良好的润滑。

典型性能**	CP-4600-150
粘度 @ 40°C , cSt, ASTM D445	147.7
粘度 @ 100°C , cSt	18.2
粘度 @ 100°F	164.8
粘度 @ 210°F	18.7
粘度指数 ASTM D2270	138
密度, 1b/gal, 60°F	7.04
倾点 $^{\circ}\text{F} (^{\circ}\text{C})$ ASTM D97	-49(-45)
闪点, C.O.C $^{\circ}\text{F} (^{\circ}\text{C})$ ASTM D92	530(277)
燃点, C.O.C $^{\circ}\text{F} (^{\circ}\text{C})$ ASTM D92	580(304)
比重, ASTM D1298	0.845

** 以上数据并非用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

24 小时服务手机: (86)15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com