

ArChine Syncomp PAO 46**合成 PAO 空压机油****产品介绍**

ArChine Syncomp PAO 46 是专门由聚 α 烯烃 (PAO) 合成基础油配制而成, 在高低温下拥有杰出的润滑性能, 并且与矿物油和使用矿物油的设备相容。

优势

- 杰出的热氧化稳定性
- 极低的倾点
- 宽泛的工作温度范围
- 减少维护和停机时间
- 延长换油周期

应用

- 旋转螺杆式压缩机
- 旋叶式压缩机
- 离心式压缩机
- 往复式压缩机

典型特性*

| 项目 | 单位 | 结果 |
|-------------|--------------------|---------|
| 外观 | / | 淡黄色透明液体 |
| 密度, 20°C | g/cm ³ | 0.836 |
| 运动粘度, 40°C | mm ² /s | 45.5 |
| 运动粘度, 100°C | mm ² /s | 7.43 |
| 粘度指数 | / | 127 |
| 闪点, 开口 | °C | 258 |
| 燃点 | °C | 278 |
| 倾点 | °C | -51 |

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com

ARCHINE

上海坪尧贸易有限公司

| | | |
|------------------|-------|------|
| 铜片腐蚀, 100°C, 3hr | 级 | 1 |
| 泡沫特性, 24°C | ml/ml | 20/0 |

* 以上是典型数据，具体数值请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com