



舒泊润

舒泊润合成齿轮油  
Superlube 54355

产品描述

舒泊润合成齿轮油 是一款优质的极压齿轮油，具有良好的承载能力。

舒泊润合成齿轮油 通过美国NSF H1 认证，可与食品偶尔接触。

性能特点

|                   |         |      |
|-------------------|---------|------|
| 绝缘                | 防腐蚀，防锈  | 环境友好 |
| 食品级               | 良好的抗氧化性 | 生物降解 |
| 清澈                | 容易与水分离  |      |
| 通过Kosher 认证       |         |      |
| 形成厚膜，起到润滑和缓冲齿轮的作用 | 极压保护    |      |
| 较好的抗磨损性           |         |      |



典型应用

用于大多工业：纺织、造纸、水泥、齿轮箱生产、冶炼、木材加工、塑料、玻璃等。适合用于极温、极压等苛刻的操作条件下的齿轮传动  
工业齿轮、蜗轮传动装置，抗磨轴承  
等各种中载、重载工业齿轮场合  
高低温、负荷大并要求可生物降解、环保的齿轮装置食品饮料、制药工业的齿轮润滑风力发电、纺织工业等齿轮 也可作为较低温度条件下的液压设备用的循环油。

|          |           |
|----------|-----------|
| 正齿轮      | 蜗齿轮       |
| 斜齿轮      | 链条传送动力的装备 |
| 人字齿轮     | 循环系统      |
| 传动齿条和小齿轮 | 高温用链条     |
| 直齿伞齿轮    | 用油润滑的轴承   |
| 螺旋伞齿轮    | 齿轮变速箱     |
| 闭式齿轮     | 蜗杆齿轮箱     |

包装尺寸

| 型号    | 粘度  | 包装说明  |
|-------|-----|-------|
| 54100 | 150 | 1 夸特  |
| 54101 | 150 | 1 加仑  |
| 54105 | 150 | 5 加仑  |
| 54155 | 150 | 55 加仑 |
| 54200 | 220 | 1 夸特  |
| 54201 | 220 | 1 加仑  |
| 54205 | 220 | 5 加仑  |
| 54255 | 220 | 55 加仑 |
| 54300 | 320 | 1 夸特  |
| 54301 | 320 | 1 加仑  |
| 54305 | 320 | 5 加仑  |

上海坪尧贸易有限公司

电话：13361917636      传真：021-64511022-109  
地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)  
E-mail: info@superlubechina.com      网站: www.superlubechina.com



## 舒泊润

|       |     |       |
|-------|-----|-------|
| 54355 | 320 | 55 加仑 |
| 54432 | 460 | 1 夸特  |
| 54401 | 460 | 1 加仑  |
| 54405 | 460 | 5 加仑  |
| 54455 | 460 | 55 加仑 |
| 54632 | 680 | 1 夸特  |
| 54601 | 680 | 1 加仑  |
| 54605 | 680 | 5 加仑  |
| 54655 | 680 | 55 加仑 |

### 分析数据

| 指 标       | 测试方法                      | ISO 150                          | ISO 220 | ISO 320 | ISO 460 | ISO 680 |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 颜色        | 半透明                       |                                  |         |         |         |         |
| 温度范围      | -40°F-450°F (-40°C-232°C) |                                  |         |         |         |         |
| 粘度指数      | ASTM D567                 | 131                              | 141     | 144     | 146     | 141     |
| 焊接点四球极压测试 | ASTM D2783                | 315kg                            | 315kg   | 315kg   | 315kg   | 315kg   |
| 四球磨损测试    | ASTM D4172                | 0.46mm                           | 0.44mm  | 0.39mm  | 0.44mm  | 0.38mm  |
| 铜腐蚀       | ASTM D130                 | 1B                               | 1B      | 1B      | 1B      | 1B      |
| 生物降解性     | CEC-L33-T82               | 50%降解率在 28-35 天<br>60+%降解率在 56 天 |         |         |         |         |

### 使用方法

确保正确的ISO 粘度

摇/搅拌容器

加油时注意不要污染机油

### 保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com