

ArChine Gascomp HGS 100**水溶性碳氢气体压缩机油**

ArChine Gascomp HGS 100 润滑油使用聚亚烷基二醇（PAG）作为基础油，具有以下优异性能：

- 热稳定性
- 不溶于碳氢气体
- 抗稀释，粘度稳定
- 溶于水

该款高性能润滑油推荐用于以下设备：

- 液环真空泵
- 离心式压缩机
- 油浸式螺杆压缩机

典型特性*

| 项目 | ArChine Gascomp HGS 100 |
|-----------------------------|-------------------------|
| 外观 | 淡黄色透明液体 |
| 密度@20℃, g/cm ³ | 1.031 |
| 粘度@40℃, mm ² /s | 96.2 |
| 粘度@100℃, mm ² /s | 18.29 |
| 粘度指数 | 211 |
| 闪点(开口), °C | 276 |
| 燃点, °C | 296 |
| 倾点, °C | -42 |
| 铜片腐蚀, 100℃, 3hr | 1 级 |
| 泡沫特性, 24℃ | 30/0 |

*以上为典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com