

ArChine Syncomp PAO 15

合成 PAO 空压机油

产品介绍

ArChine Syncomp PAO 15 是专门由聚 α 烯烃 (PAO) 合成基础油配制而成, 在高低温下拥有杰出的润滑性能, 并且与矿物油和使用矿物油的设备相容。

优势

1. 杰出的热氧化稳定性
2. 极低的倾点
3. 宽泛的工作温度范围
4. 减少维护和停机时间
5. 延长换油周期

应用

1. 旋转螺杆式压缩机
2. 旋叶式压缩机
3. 离心式压缩机
4. 往复式压缩机

典型特性*

产品名称	ArChine Syncomp PAO 15
外观	微黄色透明液体
密度 20°C g/cm ³	0.818
运动粘度 40°C mm ² /s	14.11
运动粘度 100°C mm ² /s	3.37

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com

粘度指数	112
闪点(开口, °C)	176
燃点 °C	190
倾点 °C	-69 以下
铜片腐蚀 100°C 3h	1 级
泡沫特性 24°C	15/0

* 以上是典型数据，具体数值请参照产品质检报告。