

ArChine Refritech LT-32**亚群 POE 冷冻油**

ArChine Refritech LT-32冷冻油由多元醇酯（POE）基础油和添加剂混合而成，能够为HFC制冷系统提供良好的保护。ArChine Refritech LT- 32在HFC和混合制冷剂中都具有较好的溶解性和润滑性。

ArChine Refritech LT-32具有良好的化学稳定性和热稳定性，很长的使用寿命，并可以走到很低的温度。

ArChine Refritech LT-32主要用于R-13，R23、R404a，R407，R410，R503，R502等冷媒系统，适用于大部分超低温应用。

优势：

- 超低温应用，较好的低温流动性
- 良好的溶解性
- 良好的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 良好的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

典型特性*

性质	单位	ArChine Refritech LT-32
粘度	cSt @ 40 °C	32.35
粘度	cSt @ 100 °C	5.74
粘度指数	/	118
密度 20°C	g/cm ³	0.98
闪点	°C	208
倾点	°C	-51
铜片腐蚀,100°C, 3hr	级	1
燃点	°C	226

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6470 5533-209

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

24 小时服务电话：(86)15900706965

网址：www.archine-lube.com邮箱：info@archine-lube.com

泡沫特性,24℃

ml/ml

10/0

*以上是典型数据，不作为产品规格。