

ArChine Syngear POE 1800

合成酯类高温齿轮油

产品描述

ArChine Syngear POE 1800 由高品质合成 POE 基础油和添加剂调和而成, 专为高温设备而设计的合成高温润滑油。适用于要求高温和抗氧化的工业齿轮箱、高负荷的滚轴和滑动轴承, 也特别适用于大的循环润滑系统。

主要特性

- ◆ 优秀的高温氧化及热稳定性减少积碳形成, 延长油品使用寿命
- ◆ 优异的抗磨损性, 防止生锈和腐蚀, 延长设备使用寿命
- ◆ 低挥发性减少油品消耗量, 并延长使用寿命
- ◆ 与矿物油兼容, 无需特殊的系统设计
- ◆ 具有清洁剂效应, 保持干净的操作环境
- ◆ 不含氯和重金属, 可生物降解, 属绿色环保型润滑剂

产品应用

适用于高温、中高速、中重负荷闭式工业齿轮、滑动和滚动轴承轴瓦的润滑和防护, 特别适用于全系列蜗轮蜗杆的润滑和防护。

ArChine Syngear POE 1800 合成齿轮油可持续用于 180℃ 以上的高温环境。

典型数据

外观	淡黄色透明液体
粘度@40℃, cSt	1869
粘度@100℃, cSt	187.9
粘度指数	226
倾点, °C	-9
闪点, °C	276
总酸值, mg KOH/g	0.67
铜片腐蚀 3h/100℃	1b
RBOT, min	1776
Noack (250℃, 1h), %	0.95

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com

ARCHINE

上海坪尧贸易有限公司

* 以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com 邮箱：info@pingyiao.com