

ArChine Foodrance WAC EP 1

食品加工行业用特种润滑脂

颜色	米黄色至浅黄色	
外观	光滑	
稠化剂	复合铝	
粘度 (40°C)	130	cSt
粘度 (100°C)	13	cSt
25°C 60次反复工作的锥入度	310-340	0.1mm
NLGI	1	
滴点	>210	°C
四球磨损	0.6	mm
四球烧结负荷	>280	Kg
水流失量	2 ± 1	%
DSC	230	°C
使用温度	-15~ 150°C	°C

性能

- 很好的抗氧化、抗腐蚀、耐磨损性
- 很好的抗压性
- 不导电
- 在水环境中具有很好的性能
- 高极压性能
- 符合NLGI等级

应用

ArChine Foodrance WAC EP 1 在食品行业具有广泛的用途:

- 输送带的负荷轴承
- 高温下的滑动轴承
- 推荐用于高温、水环境等苛刻条件下轴承, 连接头, 垫圈, 链条以及各种部件的润滑
- 高速重负荷挤压造粒机的滚动轴承

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com