

ArChine Refritech C 15**高度精炼环烷基冷冻油****描述**

环烷基冷冻油，主要用于使用氟利昂、氨或者二氧化碳制冷的压缩机。用于工业设备时也具有杰出的润滑效果。

推荐使用

与所有类型的低倾点工业设备润滑油相似，主要用于使用氟利昂、氨或者二氧化碳制冷的设备压缩机。

性能

与所有类型的低倾点工业设备润滑油相似；
具有天然的低凝固点，不含任何添加剂；
由于其天然的抑制剂成份，使其具有很好的抗氧化性能；
高化学稳定性；
最少的残炭形成；
低絮凝点。

质量标准

DIN 51503 KC

ISO 6743-3B-DRA

技术特性

项目	单位	结果
外观	/	微黄色透明液体
密度, 20℃	g/cm ³	0.890
粘度, 40℃	cSt	14.45
粘度, 100℃	cSt	2.9
粘度指数		6

西雅润滑油（上海）有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6470 5533-209

地址：上海市浦东新区南汇工业园汇成路 530 号 4 号厂房

24 小时服务电话：(86)15900706965

网址：www.archine-lube.com

邮箱：info@archine-lube.com

闪点, 开口	℃	158
燃点	℃	176
倾点	℃	-51
铜腐蚀, 3h, 100℃	/	1级

包装

185kg/桶

处理

使用时，应当采取必要的措施，尽量避免长时间与皮肤接触。同时，建议使用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水，就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

一般措施：就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不要直接用水流灭火，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水、沿海地区、地面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。避免原料进入供水系统。

除污和清洗：对于油品意外泄露，使用机械障碍物避免油品扩散并用物理和化学方法去除。