

**ArChine Refritech RGS 68****聚醚合成冷冻油**

ArChine Refritech RGS 68 润滑油使用聚亚烷基二醇 (PAG) 作为基础油。这款全合成的基础油具有良好的低温流动性, 高化学稳定性和低蒸发趋势等特点。具有以下优异性能:

- 由于延长了换油周期和减少了油耗, 维护成本更低
- 提高了制冷效率
- 由于延长了过滤器和油气分离器的使用寿命, 降低了运行成本

该款高性能润滑油推荐用于以下设备:

- 汽车空调应用

**典型特性\***

项目	ArChine Refritech RGS 68
外观	无色透明液体
密度@20℃, g/cm <sup>3</sup>	1.032
粘度@ 40℃, mm <sup>2</sup> /s	68.8
粘度@100℃, mm <sup>2</sup> /s	13.99
粘度指数	212
闪点(开口), °C	228
燃点, °C	248
倾点, °C	-48
铜片腐蚀, 100℃, 3hr	1 级
泡沫特性, 24℃	25/0

\*以上为典型数据, 不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)