

**ArChine Synchain ESE 100****合成酯类高温链条油**

ArChine Synchain ESE 100 链条油是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，是新一代间歇式电加热方式，比较理想的链条油。专为高温设备而设计的合成高温润滑油。可使轴承与相关零部件具有良好的润滑，摩擦减至最小，主要优点如下：

- 优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；
- 低粘度的设计，转为间歇式的电加热方式提供最好的润滑方式，并节约能源。
- 特别高的闪火点设计，可以长时间在 250 摄氏度的操作温度。
- 由于粘度低，消耗量会比传统定型机加热炉所用的链条油低许多。
- 极低的挥发性，油品消耗较少；
- 超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；
- 不会像石油产品（矿物油基）一样形成积碳和油泥油胶；
- 使链条及轨架保持一个干净的操作环境。
- 适合电加热纺织定型机， BOPP 等生产线。

**典型技术指标**

外观	黄色透明液体
运动粘度 40°C mm <sup>2</sup> /s	101.14
运动粘度 100°C mm <sup>2</sup> /s	13.57
密度 20°C g/cm <sup>3</sup>	0.979
粘度指数	134
倾点 °C	-21
铜片腐蚀 100°C 3h	1 级
闪点(开口,°C)	298
燃点°C	320
NOVAK 蒸发测试	1%

\* 以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。