

**ArChine Ammotech PAO 68**

## 合成 PAO 氨制冷润滑油

**产品介绍**

ArChine Ammotech PAO 68 是由全合成聚  $\alpha$  烯烃 (PAO) 与稳定、均衡的添加剂包配制而成, 专门用于氨制冷螺杆式压缩机。它比石蜡基或环烷基的冷冻油有更好的氧化稳定性, 更少的漆膜与油泥形成, 以及更长的使用寿命。

**产品特点**

- 杰出的控制沉积性能
- 腐蚀与锈蚀保护
- 抗泡沫特性
- 高温下优异的热稳定性
- 更低的挥发性
- 更低的油耗

**产品应用**

- 氨制冷螺杆式压缩机
- 合成氨生产厂
- 制冰厂

**典型特性\***

ArChine Ammotech PAO 68	标准规范
外观	淡黄色透明液体
密度@ 20°C, g/cm <sup>3</sup>	0.835
运动粘度@ 40°C, mm <sup>2</sup> /s	66.9

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

地址: 漕溪路 252 号银海大楼 12 层 A1208 室

24 小时服务热线: (86)15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)E-mail: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

运动粘度@ 100°C, mm <sup>2</sup> /s	10.03
粘度指数	134
闪点, °C (开口)	264
燃点, °C	284
倾点, °C	-45
泡沫倾向 24°C	15/0
铜片腐蚀, 100°C/3hr, 级	1 级

\*典型数据, 不应作为具体产品规格。

### 诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

地址: 漕溪路 252 号银海大楼 12 层 A1208 室

24 小时服务热线: (86)15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

E-mail: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)