



舒泊润

舒泊润®气动工具润滑油 Superlube 12016

产品描述

舒泊润®气动工具润滑油 是为工业、家庭和农业工具的要求而配制的，它可以吸收水分，消除气动工具中的冰霜，其防锈防腐功效和优质的基础油能使工具磨损降低，允许在低至-40°F（-40℃）的温度下操作气动工具。

舒泊润®气动工具润滑油 通过了美国 NSF 认证，可与食品偶然接触，符合美国 USDA(H1)的指导准则。

性能优点

- | | |
|--------------|------------------|
| 1.适应较广的温度范围 | 2.产生较少的摩擦磨损 |
| 3.运用于气动设备上 | 4.防腐蚀物质 |
| 5.防止腐蚀和锈生成 | 6.起泡较少 |
| 7.可作为轻质油使用 | 8.能吸收湿气 |
| 9.使磨损的用具焕然一新 | 10.能清除风动工具上结的冰和霜 |

应用范围

- 1、一种对回转型和往复型两种类型的气动工具诸如风铲、机动扳手、风动发动机、砂轮机、扩孔器、钻孔机等不仅提供了润滑，而且能溶解和阻止在气动工具操作中经常发生胶质和积灰的形成。
- 2、用于压缩机驱动工具、冲击工具、扭力扳手、螺丝刀、搅拌器、扳手等汽保产品 保养设备 电动工具 手动工具 检测设备 检测工具 气动工具 液压设备 维修工具的润滑。
- 3、干燥或潮湿条件下工作的冲击式气动工具，包括岩钻混凝土、岩石风钻、手持式风钻、架式风动凿岩机及混凝土路面破碎机
- 4、各种不同气候条件下工作的冲击型气动工具机械，如：凿岩机、风磨、风钻、吊机、风动铆机
- 5、各种不同程度撞击及旋转式气动工具，用于气动打钉枪,气动磨砂机(打磨机),气动起子(风批)...等各种中高速气动运转工具!
- 6、用于地下和地表采矿、压力机及其他工业应用的所有气动石钻。
- 7、公路施工和建筑使用的风钻、风铲、风动发动机、气动马达
- 8、采石场使用的石钻
- 9、机加工行业用的钻床、扩孔器、钻孔机、磨床、磨砂机、砂轮机
- 10、家用、店铺的各种工具：精密轴、门锁、小电机、螺母与螺栓、电动工具、折页、滑轮、金属窗、关门器、录像机部件、刻录机、打字机、计算机、打印、高精度齿轮

上海坪尧贸易有限公司

电话：13361917636 传真：021-64511022-109

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



舒泊润

包装尺寸

型号	包装说明
12004	4oz Bottle(125 毫升)
12016	1Pint Bottle(0.437 升)
12032	1Quart Bottle(946 毫升)
12040	1Gallon Bottle(3.785 升)
12050	5 Gallon Pail(18.9 升)
12155	55 Gallon Drum(208 升)

分析数据

指 标	测试方法	等级/结果
温度范围		-40°F-500°F (-40°C-260°C)
连续性		-40°F-650°F (-40°C-343°C)
间歇性		
粘度 cst@100°C cst@40°C	ASTM D445 ASTM D445	11 65
ISO 等级		68
替代 ISO 等级		68-100
等级 SAE 齿轮油		80W
粘度指数	ASTM D227	161
比重	ASTM D1298	0.89@60°F
倾点	ASTM D97	-40°F (-40°C) 最大
闪点	ASTM D92	>450°F (232°C)
生物降解性	CEC-L33-T82	50%降解率在 28-35 天 60+%降解率在 56 天

使用方法

清洁和干燥待处理工具

使用 Superlube Air Tool 气动润滑剂

必要时重新申请

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com