



# 舒泊润

## 舒泊润<sup>®</sup>运动员的设备 Superlube 11520

### 产品描述

#### 舒泊润<sup>®</sup>运动员工具包

本润滑油套件包含以下组件：

1-7 毫升精密注油器 (P/N 51014)

1-1/2 盎司 tube SuperLube Multi-Purpose Synthetic Grease with Syncolon(PTFE) (21014)

1-清洁布

3-泡沫头棉签

\*包装在一个方便的透明塑料容器



舒泊润<sup>®</sup>多功能合成润滑油 是一种含悬浮的 Syncolon(PTFE) 颗粒的优质合成润滑油，可用作通用润滑。它为防止摩擦、磨损、生锈和腐蚀提供了保护，可安全的用于金属、塑料、木材、皮革、油漆表面和大多数橡胶。

舒泊润<sup>®</sup>润滑脂 是合成 NLGI 2#,重负荷的多用途 Syncolon(PTFE)润滑剂，合成基础油和 Syncolon(PTFE)的粉末颗粒结合在一起，形成了一种优质的润滑剂，可提供较长的寿命保护，防止摩擦，磨损，生锈和腐蚀。舒泊润<sup>®</sup>润滑脂提供良好的机械稳定性，不蒸发或形成胶状沉积物，不会融化或分离。

舒泊润<sup>®</sup>多功能合成润滑油及润滑脂 通过美国 NSF H1 认证，是安全的可偶尔与食品接触的产品。两者都符合美国农业部 (H1) 的指导方针。

### 性能优点

简单方便的 7 毫升包装  
1/2 盎司的多功能包装  
食品级

合同润滑脂  
内置精密喷嘴，绝缘

无污染  
通过 Kosher 认证  
通过 NSF 认证

### 应用范围

枪炮	电池端子	十字弓 (轨道润滑剂)
钓具	摩托车	复合弓
猎具	自行车	
O 形圈	旱冰鞋	
手电筒	划船	

### 包装尺寸

型号	包装说明
11520	运动员工具

上海坪尧贸易有限公司

电话：13361917636 传真：021-64511022-109

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



舒泊润

## 分析数据

### SuperLube Multi-Purpose Synthetic Oil with Syncolon(PTFE)

指标	测试方法	等级/结果
颜色		半透明
温度范围		-45°F-450°F (-43°C-232°C)
ISO 等级	ASTM D445	150 cSt
粘度指数	ASTM D227	145
比重	ASTM D1298	0.89
梯姆肯摩擦磨损	ASTM D2782	40 磅

### SuperLube Multi-Purpose Synthetic Grease with Syncolon(PTFE)

指标	测试方法	等级/结果
颜色		白色半透明
ISO 等级	ASTM D217	2
滴点	ASTM D2265	>550°F (287°C)
四球磨损载荷磨损指数: 烧结点:	ASTM D2266 ASTM D2596	<0.1mm 70.63 kgf 400kg
氧化稳定性 (100 小时)	ASTM D942	0.5 psi drop
车轮轴承泄露	ASTM D1263	<1.0g
铜腐蚀 (24 小时 @100°C)	ASTM D4048	1B,shiny
抗水性	ASTM D1264	<1%

## 使用方法

清洁和干燥待处理工具

涂抹润滑剂直到该区域完全覆盖

必要时重新申请

## 保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com