



Lenoil 68 冷冻油

Lenoil 68 产品介绍

Lenoil 68 冷冻油是唯一的一种合成和半合成油的共混物，Lenoil 68 主要是设计用于各种制冷系统，来提供最佳的性能。

Lenoil 68 冷冻油除了与 R-12 和 R-22 杰出的稳定性以外，Lenoil 68 冷冻油与这些冷媒还具有很好的兼容性，使其更适合用于低温条件下，而传统的矿物油是不能达到如此低的温度的。

Lenoil 68 产品技术参数

典型性能	Lenoil 68
粘度, cSt, ASTM D445 @40°C	54.2
@100°C	6.3
@100°F	61.1
@210°F	6.5
粘度指数	41
比重 (@20°C)	0.876
密度(lbs/gal)	7.30
API 重力 ASTM D287	30.0
水含量(ppm) ASTM D174	<50
酸值(mg KOH/g) ASTM D974	295
闪点(°F)ASTM D92	315
燃点(°F)ASTM D92	-31
倾点(°F)ASTM D97	-75
絮凝点(°F)	171
苯胺点(°F)ASTM D611	45.3
介电强度 (kV)ASTM D877	

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com

密封玻璃管实验 ANSI/ASHRAE 97 R-12 Purity	99.935
R-22 Formation	0.065
铜片测试 ASTM D130	1a

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com