

**ArChine Synchron POE 320****合成酯高温链条油****产品资料**

ArChine Synchron POE 320 产品是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，专为高温设备而设计的合成高温润滑油。例如炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减至最小，功能令人满意。主要优点如下：

优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；

极低的挥发性，油品消耗较少；

超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；

不会像石油产品一样形成积碳；

为链条及轨架维持一个干净的操作环境。

**适用行业：**

纺织业定型机，拉幅机

饮料罐生产线

窑炉的支撑轴承

玻璃制品厂/玻璃纤维生产线

耐火材料工厂

纸胶印机

烤漆线链条

造板生产线用链条

烘烤炉，干燥机

热处理生产线的轴承及链条

干燥炉及烤箱传送线

烘箱链条

终身型、初装润滑油

水泥厂

窑车轮子用轴承

汽车厂的烤漆线

**典型技术指标：\***

典型性能	ArChine Synchron POE 320
外观	黄色透明液体
密度 20℃ g/cm <sup>3</sup>	1.013

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

电话：(86) 21 6470 5533

网站：www.cpi-lube.cn

传真：(86) 21 6470 5533-209

服务电话：(86)15900706965

邮箱：[info@cpi-lube.cn](mailto:info@cpi-lube.cn)

运动粘度 40°C mm <sup>2</sup> /s	332.0
运动粘度 100°C mm <sup>2</sup> /s	26.1
粘度指数	103
闪点(开口,°C)	290
燃点 °C	308
倾点 °C	-24
铜片腐蚀 100°C 3hr 级	1

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@cpi-lube.cn](mailto:info@cpi-lube.cn)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: [www.cpi-lube.cn](http://www.cpi-lube.cn)

服务电话: (86)15900706965