


ArChine Arcfluid PAG 50-A-46

聚醚类合成基础油

产品介绍

亚群聚醚类（PAG）合成基础油是由环氧乙烷和环氧丙烷聚合而成的，其通式为：



ArChine Arcfluid PAG 50-A-系列是一种醇作为起始剂的含有相同重量的环氧乙烷和环氧丙烷基团的聚合物，末端带有一个羟基。该系列产品在室温以下可溶于水，并且有不同的分子量和粘度等级。

ArChine Arcfluid PAG 50-A-系列产品应用：

- 用于生产金属加工液
- 用于生产齿轮、轴承润滑油
- 用于生产橡胶脱模润滑剂
- 用于生产纺织纤维润滑剂（纺纤油）
- ArChine Arcfluid PAG 50-A-460/680/1000 可用作消泡剂

典型性能*

项目	ArChine Arcfluid PAG 50-A-46
密度@20℃, g/cm ³	1.033
运动粘度@40℃, mm ² /s	46.2
运动粘度@100℃, mm ² /s	9.98
粘度指数	211
闪点, °C (开口)	228
倾点, °C	-48
铜片腐蚀, 100℃, 3hr	1 级
pH (1%水溶液)	6.8
外观	无色透明液体

*以上数据是典型性能，并不代表产品质量规范。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com