



舒泊润

舒泊润 H3 轻质油 Superlube 60040

产品描述

舒泊润 H3 轻质油 是为直接食品接触应用而设计。可用于肉类和家禽植物，以及所有类型的食品加工设施。适用于喷淋、滴漏、涂覆、保护金属。

舒泊润 H3 轻质油 是 NSF 注册的食品级润滑油，H3,可直接接触食品，符合美国农业部（H3）的指导原则。本产品可作为溶性油使用，可用于挂钩、手推车等类似设备的清洁和防锈。



性能特点

清洁	温度广	可生物降解
保护金属	长效	通过 Kosher 认证
防止生锈和腐蚀	粘度稳定	通过 NSF 认证
减少摩擦和磨损	环保	

典型应用

与食品直接接触的脱模剂	金属保护剂	挂钩，手推车和类似设备
一般轻质油应用	直接食品设备润滑剂	给油机应用
食品级链条润滑剂	砧板	防锈
肉钩润滑剂	刀具润滑剂	封闭式链条
输送机	纺织厂家	食品搅拌机
肉切片刀片	适用于保护刀具和表面不受腐蚀	绞肉机

包装尺寸

型号	包装说明
60004	4 盎司
60016	16 盎司
60032	1 夸特
60040	1 加仑
60050	5 加仑
60550	55 加仑

分析数据

指 标	测试方法	结果
颜色		清澈半透明
温度范围		10°F to 450°F (-12°C to 232°C)
粘度 cSt@40°C	ASTM D445	72-79.5
ISO 级	ASTM D445	68
粘度指数	ASTM D2270	110
比重	ASTM 1298 (77°F)	0.858-0.872
倾点	ASTM D97	15°F (-9°C)
闪点	ASTM D92	475°F (246°C)
生物降解性	CEC-L33-T82	50%降解率在 28-35 天 60+%降解率在 56 天

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



舒泊润

使用方法

清洁和干燥待处理区域

应用 Super Lube[®] H3 轻质油表面

必要时重复涂刷

在设备重新投入使用前，通过清洗货擦拭任何接触食用产品的表面。

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年。

上海坪尧贸易有限公司

电话：13361917636 传真：021-64511022-109

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com