

**ArChine Vacuumtek FPV 150****全合成食品级真空泵油****产品介绍**

ArChine Vacuumtek FPV 150 是食品级全合成真空泵油。该产品在高低温环境下，拥有更好的润滑性能，更少的挥发性，并且与矿物油或者使用矿物油的设备兼容。

ArChine Vacuumtek FPV 150 采用 PAO 作为基础油，添加生锈抑制剂和氧化抑制剂，能提供更长的油品寿命。产品具有高粘度指数、高闪点、低倾点和优异的水解稳定性能。高的热稳定性能和氧化稳定性降低了氧化副产物和酸性物质的形成，而这些会导致沉淀物和清漆形成。

**特性与优点**

- 低摩擦阻力
- 节省停机时间
- 降低设备维护费用
- 优异的抗乳化性能
- 足够低的蒸汽压力
- 降低油耗

**应用范围**

ArChine Vacuumtek FPV 150 可推荐用于旋转真空泵和滑片真空泵中。

ArChine Vacuumtek FPV 150 通过了 NSF H-1 认证，可以用于经联邦检查的肉类和家禽的加工厂，符合 FDA 21 CFR 178.3570 可与食品偶尔接触。

**典型特性\***

ArChine Vacuumtek FPV	ISO 150
外观	淡黄色透明液体
密度@ 20°C, g/cm <sup>3</sup>	0.849
运动粘度@ 40°C, mm <sup>2</sup> /s	144.6

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

运动粘度@ 100°C, mm <sup>2</sup> /s	18.35
粘度指数	142
闪点, °C (开口)	244
燃点, °C	266
倾点, °C	-45
泡沫特性 24°C, 93.5°C, 后 24°C	10/0 5/0 10/0
铜片腐蚀, 100°C/3hr, 级	1
NSF 注册号	150935

\*典型特性是经由通常生产状况下得到的典型数值，不等同于产品规范。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)