

BVA PGPE-1 46

合成聚醚/酯类螺旋式空压机油

8000 小时使用寿命

BVA PGPE-1 46 产品描述:

BVA PGPE-1-46 是专门定制调的聚醚/酯类螺杆式合成空压机油。BVA PGPE-1-46 空压机油在高温及低温条件下，具有很好的润滑功能，优秀的防腐蚀保护性能，较高的粘度指数，挥发损失小的特点，长期使用 BVA PGPE-1-46 之后，不会出现积碳或结胶。BVA PGPE-1-46 空压机油是与英格索兰超冷油完全对等的产品

BVA PGPE-1-46（典型技术参数如下）空压机油中添加了防锈剂及抗氧化剂，具有很长的使用寿命。BVA PGPE-1-46 空压机油具有各种不同的粘度等级。当 BVA PGPE-1-46 用于螺杆空压机时，使用寿命长达 8000 个小时；BVA PGPE-1-46 用于离心式压缩机时，使用寿命长达 3 年或 26000 个小时。

BVA PGPE-1-46 空压机油与矿物油产品比较，不会产生积碳及漆状物。

BVA PGPE-1-46 典型技术指标:

典型特征	BVA PGPE-1-46
粘度@40°C, cSt, ASTM D445	48.25
粘度@100°C, cSt	9.38
粘度@100°F SUS	244
粘度@210°F SUS	57.8
粘度指标 ASTM D2270	182
密度 lb/gal, 60°F	0.974
闪点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	525 °F
燃点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	540 °F
颜色	水白色
倾点°C	-48
铜腐蚀性	1a

* 以上数据并不用于筹备产品规格。

BVA PGPE-1 32 与 寿力 Sullube 32 是对等的产品。

BVA PGPE-1 46 与 英格索兰的超级冷却剂 IR Ultra Coolant SSR 是对等产品。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com