

CP-2922E

冰箱压缩机专用 POE 润滑油

CP-2922E 产品介绍

CP-2922E 是一种 ISO 22 的合成脂肪酸有机酯润滑油，主要用于使用 HFC 制冷剂的制冷压缩器械中，具有很好的抗磨损保护性能。

CP-2922E 具有化学和热稳定性能，可以确保干净的操作环境。CP-2922E 可以为钢或铝的表面提供了防磨保护，以延长系统使用寿命和提高系统效率，并且 CP-2922E 与 HFC 及 CFC 和 HCFC 制冷剂是兼容的。

CP-2922E 介电强度在 25 度时为 40 千 伏 (ASTM D-1816)，且电阻系数为 45 x 10 欧姆 (ASTM D-1169)

CP-2922E 应用

用于以下系统的翻新和改型：从 R-12, R-22 或 R-502 改至 R-134 a, R-404A, R-407C 或 R-410A。

在密封或半密封系统的往复式压缩机中作为初始充填或维护充填润滑油。

可混合性超过了器械或商业/工业系统建立的温度范围。

CP-2922E 产品数据

典型特性**	CP-2922E	ASTM 方法
粘度 @ 40°C cSt	21	D445
粘度 @ 100°C cSt	4.2	D455
酸值, Mg. KOH/g	<0.04	D974
倾点 (°C)	-53	D97
闪点, PMCC (°C)	211	D92
水含量, ppm	<50	D1553B
比重, @15.6°C	0.95	D1298

*注意：脂肪酸有机酯润滑油不推荐与氨一起使用。

**以上数据并非用于筹备产品规格。