

ArChine Syngear PAO 150

产品介绍

ArChine Syngear PAO 150 由纯合成基础油（PAO）和先进的添加剂技术调制而成，具有极好的热稳定性及氧化稳定性，并具有优异的承载能力，适用于苛刻工况下的齿轮特别是需要抗微点蚀性能的齿轮，具有卓越的高温稳定性、清净性、低温流动性以及优异的润滑特性。

产品特性

- 优异的热稳定性和氧化稳定性，换油周期长
- 优异的润滑特性和抗乳化性
- 优良的高、低温性能，适用于很宽的工作温度范围
- 杰出的防锈防腐性能
- 高抗剪切能力
- 抗微点蚀
- 优异的承载能力
- 与密封件、矿物油和非金属材质相容性好

典型指标

测试项目	测试方法	ISO 150
粘度	ASTM D-445	
cSt @ 40°C		150
cSt @ 100°C		22.2
粘度指数	ASTM D-2270	176
倾点, °C	ASTM D-97	-54
闪点, °C	ASTM D-92	233
密度, Kg/L @15°C		0.86
总酸值, mg KOH/g	ASTM D-664	0.9
四球极压测试	ASTM D-2783	
烧结负荷, kg		200
负荷磨损指数		51
FZG 微点蚀测试	FVA Proc No.54	10
铜腐蚀, 3 小时	ASTM D-130	1B
抗锈测试, 海水	ASTM D-665	通过
抗乳化测试, 游离水, ml	ASTM D-2711	88

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

水分离性, 分钟, 40/37/3	ASTM D 1401	10
泡沫特性, Seq. II, ml	ASTM D-892	0/0

* 以上数据并不适用于具体规格。

应用

- 风力发电机齿轮箱的润滑
- 高温下运行的重载齿轮箱及轴承的润滑（如电厂球磨机传动齿轮箱的润滑）
- 水泥厂立磨、转窑驱动齿轮箱的润滑
- 造纸厂鼓式碎浆机传动齿轮箱的润滑

* 以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com