



舒泊润

舒泊润®防腐蚀&接头凝胶 Superlube 82120

产品描述

舒泊润®防腐蚀&接头凝胶 是一种高分子量的接头用胶。可作为电介质化合物以及防腐蚀剂使用。具有较好的油膜强度和较长的防腐、防锈寿命。

舒泊润®防腐蚀&接头凝胶 将提供比典型润滑脂更好的保护，NLGI 0 级稀的黏度使其容易涂上保护层，，这样就比普通油脂寿命长。**注意：因不含极压添加剂，故不能当作润滑脂使用。**

舒泊润防腐胶 是一种有效的电介质化合物和防腐蚀剂，可用于插头和接头、电接头和电器设备、火花塞、线圈接头，是优良的抗氧化剂。

舒泊润®防腐蚀&接头凝胶 很柔滑，不会变硬、裂解，由于良好的工作机能不会发生性质上的改变。良好的质量控制确保产品有最长的贮藏期并且不会发生油的分解。产品外表清亮且具有环保性能。

性能特点

具有从-42℃到 260℃极大的温度范围

能抵御盐水和大多数清洁剂

不会干掉或形成有害的有磨损性的沉积物。

不会分油

良好的油膜强度

介电常数高

比普通的油脂防护作用好

良好的防腐蚀能力

环保

磨损力度低

生物降解

通过 Kosher 认证



应用

- | | | |
|--------------|-------------|---------|
| 1. 电池端 | 2. 电线连接器 | 3. 点火开关 |
| 4. 闸刀 | 5. 保险丝支架 | 6. 电源开关 |
| 7. 电源插座 | 8. 电接头 | 9. 绝缘油脂 |
| 10. 防腐蚀剂、防冻剂 | 11. 裸漏的金属表面 | 12. 电路板 |

包装尺寸

型号	包装说明
82003	3 盎司
82015	400 克
82016	400 克
82030	30 磅
82120	120 磅
82400	400 磅

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



舒泊润

分析数据

指 标	测试方法	等级/结果
颜色		半透明琥珀色
温度范围		-45°F-500°F (-43°C-260°C)
生物降解性	ASTM D7373	50%降解率在 28-35 天 60+%降解率在 56 天
粘度	ASTM D217	355-385 mm/10
密度	ASTM D1298	0.89g/cm³

使用方法

清洁干燥待处理工具
涂抹一层舒泊润®防腐蚀&接头凝胶，直到要保护的区域被完全覆盖
必要时重新申请

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.