

ArChine Refritech POE 系列

亚群 POE 冷冻油

ArChine Refritech POE系列冷冻油采用专有配方，由多元醇酯（POE）基础油和添加剂混合而成，能够为HFC制冷系统提供卓越的保护。ArChine Refritech POE系列在HFC和混合制冷剂中都具有优异的溶解性和润滑性。

ArChine Refritech POE系列具有优异的化学稳定性和热稳定性，并具有很长的使用寿命。

优势:

- 优异的低温流动性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

典型特性*

润滑属性	ArChine Refritech POE				
	ISO 170	ISO 220	ISO 320	ISO 350	ISO 370
粘度 (cSt) @ 40°C	164.8	225.6	312.4	348.9	371.3
粘度 (cSt) @ 100°C	16.18	18.64	26.18	30.41	33.24
粘度指数	102	92	110	121	128
倾点 °C	-30	-27	-24	-24	-24
闪点 °C	296	295	278	274	268
燃点 °C	320	318	306	296	290
铜腐蚀, 100°C, 3hr	1级	1级	1级	1级	1级
密度, 20°C, g/cm ³	0.961	0.967	0.966	0.963	0.961

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com

外观

淡黄色透明 淡黄色透明 淡黄色透明 淡黄色透明 淡黄色透明
液体 液体 液体 液体 液体

*以上是典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com 邮箱：info@pingyiao.com