

Synolex SX-R326-68

R32 制冷压缩机冷冻油

产品介绍

Synolex SX-R326-68 是一种聚醚酯型冷冻油，与 二氟甲烷（R32） 制冷剂有良好互溶性。。杰出的抗磨损特性对压缩机有良好的保护而明显地延长使用寿命，以及节约能源的消耗。

Synolex SX-R326-68 于较宽的温度范围，与二氟甲烷（R32）有良好的互溶性。优秀的制冷效率与良好回油特性。

Synolex SX-R326-68 可以满足日益严苛的压缩机设计需要，并符合全球主要压缩机生产商（OEM）的设计要求。尤其针对二氟甲烷（R32）制冷剂的较高排气温度，有非常良好的抗氧化特性。

当制冷剂从 R22 或 R410A 切换到 R32（二氟甲烷），压缩机的设计不需要调整，或只需要做微小的调整。

技术特性

项目	单位	结果
外观	/	黄色透明液体（颜色较深）
密度，20℃	g/cm3	1.023
运动粘度，40℃	mm2/s	31.50
运动粘度，100℃	mm2/s	7.58
粘度指数	/	223
闪点，开口	℃	238
燃点	℃	258
倾点	℃	-54
铜腐蚀，3h，100℃	/	1级

* 以上数据并非用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com