

Lenoil 32 冷冻油

Lenoil 32 产品介绍

Lenoil 32 冷冻油是唯一的一种合成和半合成油的共混物，Lenoil 32 主要是设计用于各种制冷系统，来提供最佳的性能。

Lenoil 32 冷冻油除了与 R-12 和 R-22 杰出的稳定性以外，Lenoil 32 冷冻油与这些冷媒还具有很好的兼容性，使其更适合用于低温条件下，而传统的矿物油是不能达到如此低的温度的。

Lenoil 32 产品技术参数

典型性能	Lenoil 32
粘度, cSt, ASTM D445 @40°C	30.4
@100°C	4.4
@100°F	33.9
@210°F	4.5
粘度指数	122
比重 (@20°C)	0.815
密度(lbs/gal)	6.79
API 重力 ASTM D287	42.1
水含量(ppm) ASTM D174	<50
酸值(mg KOH/g) ASTM D974	0.05
闪点(°F)ASTM D92	275
燃点(°F)ASTM D92	280
倾点(°F)ASTM D97	-50
絮凝点(°F)	-83
苯胺点(°F)ASTM D611	165
介电强度 (kV)ASTM D877	37.1
密封玻璃管实验 ANSI/ASHRAE 97 R-12 Purity	99.935 0.065

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com

R-22 Formation	
铜片测试 ASTM D130	1a

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com