

ArChine Refritech RGS 46**聚醚合成冷冻油**

ArChine Refritech RGS 46 润滑油使用聚亚烷基二醇（PAG）作为基础油。这款全合成的基础油具有良好的低温流动性，高化学稳定性和低蒸发趋势等特点。具有以下优异性能：

- 由于延长了换油周期和减少了油耗，维护成本更低
- 提高了制冷效率
- 由于延长了过滤器和油气分离器的使用寿命，降低了运行成本

该款高性能润滑油推荐用于以下设备：

- 汽车空调应用

典型特性*

项目	ArChine Refritech RGS 46
外观	无色透明液体
密度@20℃, g/cm ³	1.027
粘度@ 40℃, mm ² /s	48.4
粘度@100℃, mm ² /s	10.28
粘度指数	208
闪点(开口), °C	220
燃点, °C	238
倾点, °C	-51
铜片腐蚀, 100℃, 3hr	1 级
泡沫特性, 24℃	20/0

*以上为典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com