



舒泊润

舒泊润® 干式薄膜润滑剂 Superlube 11016

产品描述

Super Lube® 干式薄膜润滑剂 在溶剂基础中含有亚微米尺寸的 Syncolon® (PTFE) 粉末颗粒。

Super Lube® 干式薄膜润滑剂 使用时, 溶剂会清洁并将干燥的润滑剂粉末带到润滑的组件中, 然后迅速蒸发, 留下不会吸附灰尘的保护性 Syncolon® (PTFE) 护罩, 干式涂层具有低摩擦系数, 可提供出色的润滑和释放性能。

Super Lube® 干式薄膜润滑剂 可用于木材, 纸张, 玻璃, 橡胶, 织物, 皮革, 乙烯基, 金属和大多数不受压力的塑料。具有出色的热稳定性和化学稳定性, 在电子产品上使用时形成天然的绝缘屏障。

Super Lube® 干式薄膜润滑剂 是 NSF 注册的食品级润滑剂, 食品级 H1, 符合美国农业部 (H1) 的指导原则。



性能特点

干净	防止吱吱响和粘粘	小粒径-不会喷嘴堵塞
温度范围广	不受油, 水和溶剂影响	清洁润滑
不导电	持久润滑	通过 Kosher 认证
使用方便		通过 NSF 认证
干燥		

典型应用

工业滑梯和滑轨	管件	运动器材
复杂的钟表和机构	树干铰链	直排轮滑鞋和自行车
门锁和锁芯	窗口导轨	无线电控制的汽车
链条、电缆、旋转接头	精密仪器	船只和飞机
工具	电气电子设备	生锈的螺母和螺栓
成型脱模剂	高速机械	食品加工设备
拉链	乐器	

包装尺寸

型号	包装说明
11006	5.25 盎司
11016	11 盎司

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



舒泊润

分析数据

指 标	结 果
颜色	淡白色/不透明
外观	液体, 干燥至白色固体
气味	轻微溶剂
比重	0.680-0.700 G/ml
蒸发速率	1.00
沸点	无
闪点	<1.4°F (<-17°C) (浓缩) (估计)
粘度	5 cst
溶剂含量	免除

使用方法

使用前摇匀

使用方便的延长管定位应用

不要在明火或白炽灯材料存在的情况下喷涂、
在通风良好的地方使用

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com