


ArChine 聚醚类(PAG)合成润滑油

ArChine PAG 基础油系列产品介绍:

ArChine 聚醚类合成润滑油 (PAG), 它是由环氧乙烷和环氧丙烷聚合而成的, 其通式为:



ArChine Arcfluid PAG P 系列是一种醇作为起始剂的环氧丙烷基团的聚合物, 带有一个末端羟基。该系列产品不溶于水, 具有多种不同的分子量和粘度等级。

ArChine Arcfluid PAG P-系列产品的应用

- 工业润滑剂
- ArChine Arcfluid PAG P-120/220/320 可用作消泡剂

典型数据参数

产品	ISO 粘度 等级	粘度 指数 (VI)	SUS (100° F)	粘度 40°C (cSt)	粘度 100°C (cSt)	闪点 (°C)COC	倾点 °C	比重 (20/20° C)	平均 分子量 M.W.
Water insoluble grades 非水溶性(100%PO)									
ArChine Arcfluid PAG P-10	10		65	11	2.73	221	-57	0.96	340
ArChine Arcfluid PAG P-35	32	169	165	33	6.7	208	-60	0.98	790
ArChine Arcfluid PAG P-50	46	188	250	50	9.86	274	-51	0.99	1100
ArChine Arcfluid PAG P-60	68	190	285	61	10.8	235	-40	0.99	1020
ArChine Arcfluid PAG P-80		190	385	76	13.9	211	-52	0.99	1350
ArChine Arcfluid PAG P-100	100	196	525	100	18.4	238	-34	0.98	1420
ArChine Arcfluid PAG P-120		200	625	120	21.4	232	-32	0.98	1560
ArChine Arcfluid PAG P-220	220	214	1145	230	28.9	235	-29	0.93	2080
ArChine Arcfluid PAG P-320	320	219	-	330	51.7	225	-32	1.00	2370

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com