

CP-9003-46

高品质半合成往复式压缩机油

Becker Dekatorr 泵浦专用油

CP-9003-46 产品描述

CP-9003-46 产品专为在严苛的条件，如滑片式压缩机、离心式真空泵，螺杆式压缩机及活塞式压缩机之长使用寿命而设计。CP-9003-46 产品具有非常低的蒸气压，优良的润滑，以及抗酸的添加剂配方的设计。CP-9003-46 产品具有非常良好的抗磨损添加剂，可使压缩机油的寿命为一般矿物油的 2 到 4 倍。

CP-9003-46 是一种高度精炼，高压加氢裂解脱腊的链烷烃配方的往复式压缩机油。由于 CP-9003-46 特别的精炼加上专业的添加剂科技，导致其功能远远地超过一般的压缩机油。

CP-9003-46 优点如下：

- △ 防锈及抗酸之添加剂配方 —— 改善成本
- △ 优越的氧化稳定性 —— 长的使用寿命
- △ 较少的摩擦性携出 —— 较少停机时间
- △ 非常低的蒸气压 —— 改善功能，减少油气与酸气反应程度
- △ 黏度稳定性 —— 品质的一致性
- △ 对热及水解的稳定性 —— 较低的设备维护成本
- △ 减少积碳以及低的结胶倾向。

CP-9003-46 典型产品特性

典型参数*	CP-9003-46
粘度 @ 40°C, cSt, ASTM D445	47.0
粘度 @ 100°C cSt	7.0
粘度 @ 100°F	51.7
粘度 @ 210°F	7.3

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com

粘度指数 ASTM D2270	100
密度,lb/gal,60°F	7.2
倾点°F(°C)ASTM D97	0(-18)
闪点,C.O.C.,°F(°C)ASTM D92	440(226)
燃点,C.O.C.,°F(°C)ASTM D92	450(2320)
比重,ASTM D1298	0.870

**以上数据并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com