

ArChine Foodrance WAC 2 PTFE

食品加工行业用润滑脂

颜色	白色	
外观	光滑	
皂基	复合铝	
NLGI	2	
60次反复工作的锥入度	265-295	0.1 mm
滴点	>230	°C
四球烧结负荷	315	Kg
四球磨损	≤0.6	mm
特殊添加剂	聚四氟乙烯	
基础油	白油	
40°C基础油粘度	100	cSt
15°C密度	0.880	g/cm ³
使用温度	-15°C ~ 150°C	(连续使用)

性能

- 含有特殊添加剂，降低了摩擦系数，提高了产品的润滑性能
- 很好的抗腐蚀、抗磨损和抗氧化能力
- 极好的抗压能力
- 不导电
- 在水环境中具有很好的性能

应用

ArChine Foodrance WAC 2 PTFE 在食品行业具有广泛的用途：

- 输送带的载重轴承
- 高温下的滑动轴承
- 推荐用于高温、水环境等苛刻条件下轴承，连接头，垫圈，链条以及各种部件的润滑

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com邮箱：info@pingyiao.com