

## ArChine Syncomp POE 46

## 合成 POE 空压机油

## 产品介绍

ArChine Syncomp POE 46 是专门由多元醇酯 (POE) 合成基础油配制而成。这是一款长寿命的润滑油, 能提供优异的耐热、抗氧化和润滑性能。该产品在高温应用中尤其有利, 并不会像矿物油基产品一样常常产生漆膜和油泥。

## 优势

- 杰出的高低温性能
- 出色的防腐蚀保护
- 优异的氧化稳定性和热稳定性
- 不会形成沉积和清漆
- 良好的抗乳化性能

## 应用

- 油浸式旋叶压缩机
- 轴流和离心式压缩机
- 各类液压、齿轮和轴承和压缩机的应用

## 典型特性\*

| 项目          | 单位                 | 结果     |
|-------------|--------------------|--------|
| 外观          | /                  | 黄色透明液体 |
| 密度, 20°C    | g/cm <sup>3</sup>  | 0.959  |
| 运动粘度, 40°C  | mm <sup>2</sup> /s | 43.0   |
| 运动粘度, 100°C | mm <sup>2</sup> /s | 6.86   |
| 粘度指数        | /                  | 116    |
| 闪点, 开口      | °C                 | 252    |
| 燃点          | °C                 | 278    |
| 倾点          | °C                 | -42    |

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

# ARCHINE

上海坪尧贸易有限公司

|                  |       |      |
|------------------|-------|------|
| 铜片腐蚀, 100°C, 3hr | 级     | 1    |
| 泡沫特性, 24°C       | ml/ml | 15/0 |

\* 以上是典型数据, 具体数值请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)