

ArChine Refritech C 56

环烷基冷冻油

描述

环烷基冷冻油，主要用于使用氟利昂、氨或者二氧化碳的制冷压缩机。用于工业设备时也具有杰出的润滑效果。

推荐使用

与所有类型的低倾点工业设备润滑油相似，主要用于使用氟利昂、氨或者二氧化碳制冷的设备压缩机。

性能

与所有类型的低倾点工业设备润滑油相似；
具有天然的低凝固点，不含任何添加剂；
由于其天然的抑制剂成份，使其具有很好的抗氧化性能；
高化学稳定性；
最少的残炭形成；
低絮凝点。

质量水平

DIN 51503 KC

ISO 6743-3B-DRA

技术特性

项目	单位	结果
外观	/	黄色透明液体
密度, 20°C	g/cm ³	0.891
粘度, 40°C	cSt	55.4
粘度, 100°C	cSt	6.30

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

闪点, 开口	°C	204
倾点	°C	-39
浊点	°C	没出现
铜腐蚀, 3h, 100°C	/	1a
液相锈蚀, 方法 A	/	通过
泡沫特性, 程序 I	ml/ml	20/0

包装

185kg/桶

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

处理

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水, 就医;

与皮肤接触: 用大量的肥皂水冲洗;

眼睛接触: 用水冲洗;

一般措施: 就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂: 泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不要直接用水流灭火, 因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性, 所以泄露(水、沿海地区、地面等)引起的物理污染, 会对与其接触的动植物造成损害。避免原料进入供水系统。

除污和清洗: 对于油品意外泄露, 使用机械障碍物避免油品扩散并用物理和化学方法去除。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com

ARCHINE

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533
传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965
网站：www.pingyiao.com 邮箱：info@pingyiao.com