

ArChine Refritech TBE 32

亚群 POE 冷冻油

ArChine Refritech TBE 32 是 ISO 32 合成多元醇酯 (POE) 润滑剂, 设计专门用于使用 HFC 型制冷剂的制冷空调压缩机。该产品为钢及铝的表面提供有效抗磨保护, 可延长系统寿命及提高工作效率, 并适合初次添加及后续添加。低温特性及优异的化学及热稳定性使 ArChine Refritech TBE 32 拥有广泛的操作温度范围。

优势:

- 优异的低温流动性、低挥发性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点, 增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性, 有助于减少沉积
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

典型特性*

检测项目	单位	检测结果	检测方法
外观	/	黄色透明液体	目 测
密度, 20℃	g/cm ³	0.889	GB/T1884
运动粘度, 40℃	mm ² /s	31.3	GB/T265
运动粘度, 100℃	mm ² /s	6.1	GB/T265
粘度指数	/	146	GB/T1995
倾点	℃	210	GB/T3536
铜片腐蚀, 100℃, 3hr	级	—54	GB/T3535
闪点, 开口	℃	1	GB/T5096
燃点	℃	228	GB/T3536
泡沫特性, 24℃	ml/ml	20/0	GB/T12579

*以上是典型数据, 不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com