



舒泊润

舒泊润®低温合成润滑油 Superlube 74050

产品描述

Super Lube®低温合成润滑油 是一种全合成的高品质油，具有高粘度指数和低倾点特性，适合在低温下运行且需要稀油的薄油，这种油不会因粘度而产生阻力或结合。

Super Lube®低温合成润滑油 通过美国 NSF 认证，可与食品偶尔接触，符合美国农业部（H1）的指导方针。

性能特点

| | | |
|---------|-----------|--------|
| 卓越的低温性能 | 改善氧化稳定性 | 防腐蚀 |
| 低的分离扭矩 | 减少摩擦 | 延长设备寿命 |
| 保护金属表面 | 可生物降解 | 环保 |
| 高粘度指数 | 通过 NSF 认证 | |



典型应用

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------|
| 链条和锁 | 泵 | 低扭矩的要求 |
| 冰柜和制冷设备 | 低温轴承油 | |
| 极端低温循环系统 | 户外设备的氧化和腐蚀保护 | |
| 需要稀薄油的极端寒冷地区，如海洋，建筑，采矿和石油工业 | | |

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
|-------|-------|
| 74050 | 5 加仑 |
| 74055 | 55 加仑 |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 结果 |
|----------|----------------|---------------------------|
| 颜色 | | 半透明 |
| 温度范围 | | -85°F-392°F (-65°C-200°C) |
| ISO 粘度等级 | ASTM D445 | 22 |
| 倾点 | ASTM D5950/D97 | -49°F (-45°C) |
| 密度 | | 0.833 |

使用方法

清洁干燥的待处理区域
涂抹足够的油，覆盖所有接触的区域
必要时重新申请

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年。

上海坪尧贸易有限公司

电话：13361917636 传真：021-64511022-109

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com