

**ArChine Refritech XPE 100****亚群 POE 冷冻油**

ArChine Refritech XPE 100冷冻油采用专有配方，由多元醇酯（POE）基础油和添加剂混合而成，能够为HFC制冷系统提供卓越的保护。ArChine Refritech XPE 100在HFC和混合制冷剂中都具有优异的溶解性和润滑性。

ArChine Refritech XPE 100具有优异的化学稳定性和热稳定性，并具有很长的使用寿命。

**优势:**

- 优异的低温流动性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

**典型特性\***

外观	微黄色透明液体
密度@20°C, g/cm <sup>3</sup>	0.971
粘度(cSt)@40°C	94.3
粘度(cSt)@100°C	10.88
粘度指数	99
倾点 °C	-39
闪点 °C	286
燃点 °C	308
铜腐蚀, 3hr	1 级
泡沫特性, 24°C	15/0

\*以上是典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)