

ArChine Gascomp HGI 32**碳氢气体压缩机油****产品描述**

ArChine Gascomp HGI 32 润滑油采用独特的聚亚烷基二醇 (PAG) 共聚物作为基础油, 和高品质的添加剂配制而成。ArChine Gascomp HGI 32 润滑油能有效防止压缩碳氢气体造成的粘度稀释, 非常适合于油浸式压缩机。

ArChine Gascomp HGI 32 拥有以下优异性能:

- 优异的热稳定性和氧化稳定性
- 杰出的腐蚀保护
- 优良的剪切稳定性
- 卓越的润滑性能
- 低灰含量
- 减少剥落、点蚀和磨损

ArChine Gascomp HGI 32 高性能润滑油推荐用于以下设备:

- 油浸式螺杆压缩机
- 往复式压缩机
- 碳氢气体压缩机

典型特性

项目	结果
外观	淡黄色透明液体
密度 20°C g/cm ³	0.980
运动粘度 40°C mm ² /s	33.7
运动粘度 100°C mm ² /s	6.60
粘度指数	155
闪点 (开口, °C)	262
燃点 °C	280
倾点 °C	-48
铜片腐蚀 100°C 3hr 级	1

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com

起泡性（泡沫倾向性/泡沫稳定性），	
24°C	15/0
93.5°C	10/0
后 24°C	15/0

*以上数据为典型数据而非具体数据。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com