

福斯PDF细胞 上海坪尧贸易有限公司

ArChine Syncomp POE 100 合成 POE 空压机油

产品介绍

ArChine Syncomp POE 100 是专门由多元醇酯(POE)合成基础油配制而成。这是一款长寿命的润滑油,能提供优异的耐热、耐氧化和润滑性能。该产品在高温应用中尤其有利,并不会像矿物油基产品一样常常产生漆膜和油泥。

优势

- 杰出的高低温性能
- 出色的防腐蚀保护
- 优异的氧化稳定性和热稳定性
- 不会形成沉积和清漆
- 良好的抗乳化性能

应用

- 油浸式旋叶压缩机
- 轴流和离心式压缩机
- 各类液压、齿轮和轴承和压缩机的应用

典型特性*

项目	单位	结果
外观	福昕PDF编档	黄色透明液体
密度,20℃	g/cm ³	0.973
运动粘度,40℃	mm ² /s	102.1
运动粘度,100℃	mm²/s	11.28
粘度指数	/	96
闪点编舞看	$^{\circ}$	274 275 _{DDF} 编辑器
燃点	$^{\circ}$ C	298
倾点	$^{\circ}$ C	-42

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: www. pingyiao. com

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingviao. com







_



上海坪尧贸易有限公司

铜片腐蚀, 100℃, 3hr	级	1
泡沫特性,24℃	ml/ml	20/0

^{*} 以上是典型数据,具体数值请参照产品质检报告。



上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965

网站: www. pingyiao. com 邮箱: info@pingyiao. com