

## CP-4600-22

### 全合成 PAO 冷冻压缩机油

#### CP-4600-22 产品描述

CP-4600-22 (PAO22) 是专业调制聚 $\alpha$ 烯烃 (PAO) 合成冷冻油。CP-4600-22 (PAO 22) 冷冻油可改善在高温及低温下的润滑情况, 降低挥发性, CP-4600-22 (PAO 22) 冷冻油具有良好的化学惰性及水解稳定性。并且 CP-4600-22 (PAO 22) 冷冻油与矿物油有良好的相容性。

CP-4600-22 (PAO 22) 冷冻油 (典型物性如下) 是一种长寿命润滑油, 尤其是在油浸式螺杆压缩机。

CP-4600-22 (PAO 22) 冷冻油常被建议用于冷冻机上, 是因为 CP-4600-22 (PAO 22) 具有卓越的低温性能。CP-4600-22 (PAO 22) 冷冻油产品是一种全合成, 不含蜡的润滑油, 且在冷冻生产线上具有低的倾点及凝絮点。即使在制冷剂的稀释下, CP-4600-22 (PAO 22) 冷冻油具有高的油膜强度, 可以提供良好的润滑。

典型性能**	CP-4600-22
粘度 @ 40°C, cSt, ASTM D445	22.34
粘度 @ 100°C, cSt	4.79
粘度 @ 100°F	24.23
粘度 @ 210°F	4.89
粘度指数 ASTM D2270	137
密度, lb/gal, 60°F	6.91
倾点 °F(°C) ASTM D97	-92 (-69)
闪点, C.O.C °F(°C) ASTM D92	450 (232)
燃点, C.O.C °F(°C) ASTM D92	480 (248)
比重, ASTM D1298	0.830

\*\* 以上数据并非用于筹备产品规格。