ArChine Refritech POE 系列

亚群 POE 冷冻油

ArChine Refritech POE系列冷冻油采用专有配方，由多元醇酯（POE）基础油和添加剂混合而成，能够为HFC制冷系统提供卓越的保护。ArChine Refritech POE系列在HFC和混合制冷剂中都具有优异的溶解性和润滑性。

ArChine Refritech POE系列具有优异的化学稳定性和热稳定性，并具有很长的使用寿命。

优势：

- 优异的低温流动性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

典型特性*

润滑属性	ArChine Refritech POE					
	ISO 55	ISO 68	ISO 85	ISO 100	ISO 120	ISO 150
粘度 (cSt) @ 40°C	53.2	65.1	83.8	99.2	118.0	146.1
粘度 (cSt) @ 100°C	9.82	10.76	11.98	12.90	13.96	15.32
粘度指数	173	156	137	126	117	107
倾点 °C	-45	-45	-42	-39	-36	-33
闪点 °C	312	308	302	296	300	298
燃点℃	332	330	326	324	326	324
铜腐蚀,100℃, 3hr	1级	1级	1级	1级	1级	1级
密度,20℃,g/cm³	0.927	0.935	0.944	0.949	0.954	0.959

上海坪尧贸易有限公司
地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室　电话：86-21-64705533
传真：86-21-64705533-209　服务热线：15900706965
网站：www.pingyiao.com　邮箱：info@pingyiao.com

上海坪尧贸易有限公司

外观	淡黄色透明液体	淡黄色透明液体	淡黄色透明液体	淡黄色透明液体	淡黄色透明液体	淡黄色透明液体

*以上是典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司
地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室　电话：86-21-64705533
传真：86-21-64705533-209　服务热线：15900706965
网站：www.pingyiao.com　邮箱：info@pingyiao.com