

ArChine Refritech TPE 68**亚群 POE 冷冻油**

ArChine Refritech TPE 68冷冻油采用专有配方，由多元醇酯（POE）基础油和添加剂混合而成，能够为HFC制冷系统提供卓越的保护。ArChine Refritech TPE 68在HFC和混合制冷剂中都具有优异的溶解性和润滑性。

ArChine Refritech TPE 68具有优异的化学稳定性和热稳定性，并具有很长的使用寿命。

优势：

- 优异的低温流动性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性
- 典型特性*

ArChine Refritech TPE	ISO 68
外观	淡黄色透明液体
密度@ 20°C, g/cm ³	0.946
粘度 (cSt) @ 40°C	64.50
粘度 (cSt) @ 100°C	9.99
粘度指数	140
倾点 °C	-45
闪点 °C	312
燃点 °C	338
泡沫特性, 24°C	25/0

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com