

**ArChine Refritech C 220**

## 环烷基冷冻油

**描述**

环烷基冷冻油，主要用于使用氟利昂、氨或者二氧化碳的制冷压缩机。用于工业设备时也具有杰出的润滑效果。

**推荐使用**

与所有类型的低倾点工业设备润滑油相似，主要用于使用氟利昂、氨或者二氧化碳制冷的设备压缩机。

**性能**

与所有类型的低倾点工业设备润滑油相似；  
具有天然的低凝固点，不含任何添加剂；  
由于其天然的抑制剂成份，使其具有很好的抗氧化性能；  
高化学稳定性；  
最少的残炭形成；  
低絮凝点。

**质量水平**

DIN 51503 KC

ISO 6743-3B-DRA

**技术特性**

	单位	测试值
外观		黄色透明液体
密度 (20℃)	g/cm <sup>3</sup>	0.910
粘度 (40℃)	mm <sup>2</sup> /s	219.6
粘度 (100℃)	mm <sup>2</sup> /s	15.16

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

粘度指数		55
燃点		236
闪点	°C	218
倾点	°C	-24
铜腐蚀, 3h, 100°C		1a
泡沫特性	24 °C	10/0

## 包装

185kg/桶

## 危险识别

在现有的法规下，此产品被列为无毒、无危害产品。

## 处理

使用时，应当采取必要的措施，尽量避免长时间与皮肤接触。同时，建议使用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

## 健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水，就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

一般措施：就医。

## 消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不要直接用水流灭火，因为会引起油品的扩散。

## 环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水、沿海地区、地面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。避免原料进入供水系统。

除污和清洗：对于油品意外泄露，使用机械障碍物避免油品扩散并用物理和

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

**ARCHINE**

上海坪尧贸易有限公司

化学方法去除。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com) 邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)