



# 舒泊润

## 舒泊润® 引擎防护剂 Superlube 20055

### 产品描述

**Super Lube® 引擎防护剂** 是一多功能配方，结合了 Syncolon® (PTFE)在合成油基中的低摩擦特性，可与金属表面粘合并填充微孔，减少引擎磨损。

**Super Lube® 引擎防护剂** 树脂附着在关键的摩擦表面上，尤其是气缸壁和轴承。

**Super Lube® 引擎防护剂** 采用 Syncolon® (PTFE)的引擎防护剂可在冷启动时保护您的引擎。

**Super Lube® 引擎防护剂** 减少摩擦，增加马力和性能，同时减少燃料消耗，使发动机运行更平稳，它具有行业较高比例的 Syncolon® (PTFE)的全悬浮，以保护运动部件免受磨损，一次可保护超过 50000 英里。

**Super Lube® 引擎防护剂** 可有效的处理金属表面，它的摩擦系数较低，生物可降解，环保安全。



### 性能特点

良好的抗磨，防锈，防腐性能  
改善低温启动  
与大多数常规油兼容

环保  
可生物降解  
极压能力

### 典型应用

汽车发动机引擎（汽油和柴油）  
差速器-齿轮箱-手动变速箱  
(20% S/L 引擎防护剂/80% 液体)

船舶（四轮引擎）  
摩托车（四轮引擎）  
农业设备

### 包装尺寸

| 型号    | 包装说明  |
|-------|-------|
| 20040 | 4 盎司  |
| 20320 | 1 夸特  |
| 20055 | 55 加仑 |

### 分析数据

| 指标       | 测试方法        | 结果                               |
|----------|-------------|----------------------------------|
| 颜色       |             | 半透明白色                            |
| ISO 粘度等级 | ASTM D445   | 150                              |
| 粘度指数     | ASTM D2270  | 145                              |
| 比重       | ASTM D1298  | 0.89                             |
| 倾点       | ASTM D97    | -20°F (-29℃)                     |
| 摩擦系数     | ASTM D4172  | <0.068                           |
| 生物降解     | CEC-L33-T82 | 50%降解率在 28-35 天<br>60+%降解率在 56 天 |

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



# 舒泊润

---

## 使用方法

对于新车出厂后使用，建议在您的车主使用册中指定的磨合时间。

放油，更换机油滤清器。

补充优质级机油至推荐容量减去舒泊润引擎防护剂正在使用的数量。（在 3-6 磅容量的发动机中，用舒泊润代替 1 夸特油。在更高容量的发动机使用 20%舒泊润与 80%的油）

立即运行引擎 10 分钟，让舒泊润引擎防护剂循环整个引擎，以涂层和保护运动部件。

继续遵循制造商推荐的润滑油和过滤器服务间隔。

5 万英里后重新处理。（更频繁的处理会使老旧或更高里程的发动机受益）

## 保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年。

上海坪尧贸易有限公司

电话：13361917636 传真：021-64511022-109

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: [info@superlubechina.com](mailto:info@superlubechina.com) 网站: [www.superlubechina.com](http://www.superlubechina.com)