



舒泊润

舒泊润[®]高粘度轨道开关板润滑剂 Superlube 57050

产品描述

Super Lube[®] 高粘度轨道开关板润滑剂 是一种强化轨道开关油，具有防结冰性能的铁路开关滑板，抛杆和其他运动部件，环保、清洁、绝缘。

Super Lube[®] 高粘度轨道开关板润滑剂 是设计用来润滑实业橡胶垫的开关板，以帮助减少通过列车振动的冲击。我们的开关板油与大多数橡胶和塑料兼容，使我们的产品成为润滑和降噪的较好高粘度选择。

性能特点

良好的润滑性能	较低的粘度，使它很容易使用刷子，倒或者手喷雾器
延长服务周期	防水，在雨/雪中不会被冲走
优良的低温流动性	低温下不会结冰
绝缘	易储存
食品级	稳定性，兼容性强，可兼容大多数橡胶
清洁	无腐蚀，无污染，可生物降解
不含 VOC	高粘度配方，形成强大的润滑保护
与大多数聚合物，塑料和橡胶兼容，包括异戊二烯	
将会在黑色金属和有色金属上同时执行	



典型应用

开关板	耦合器	降雨量和湿度大的地区
抛竿	任何活动部件	

包装尺寸

型号	包装说明
57010	1 加仑
57050	5 加仑
57055	55 加仑

分析数据

指 标	测试方法	等级/结果
颜色		半透明
温度范围		-45°F-300°F (-43°C-149°C)
粘度 cst@100°C cst@40°C	ASTM D445	24 152
粘度指数	ASTM D2270	190
倾点	ASTM D97	-24°F (-31°C)
沸点		370°F (188°C)
ISO 等级		220

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



舒泊润

使用方法

待处理的清洁区域

用刷子、布或喷雾器在所有接触部位涂上润滑剂

涂抹足够的润滑剂，允许吸入密封区域

必要时重复这个过程

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com